



Santa Maria, 11 de março de 2014.

**RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA Nº 2015/5040001-08**

A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, torna publico a seguinte retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão elencadas a seguir:

1. ANEXO V, na tabela de **ABERTURA DE NOVO REGISTRO DE PREÇOS - INFORMÁTICA, ONDE SE LÊ:**

<b>TABELA – ABERTURA DE NOVO REGISTRO DE PREÇOS - INFORMÁTICA</b>			
<b>ITEM</b>	<b>NOME</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ANUAL</b>
01	Adaptador	Adaptador Reverso para Tomada - Do padrão novo para padrão antigo. Conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. Este adaptador aceita os pinos com Ø 4,0mm e 4,8mm	10
02	Adaptador	Adaptador para Tomada - Do padrão antigo para padrão novo Conecta equipamentos com plugue antigo 2P+T em tomadas do novo padrão Brasileiro de Tomadas (NBR 14136).	10
03	Apresentador Multimídia	Apresentador Multimídia Conexão: USB Recursos: Pug and Play Sistema Operacional Compatível: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Distância Máxima: 15 M Alimentação: Pilha AAA	03
04	Estabilizador	Estabilizador de 300VA bivolt com 04 tomadas	10
05	Estabilizador	Estabilizador - 1000VA Funcionalidade: Proteção de aparelhos de informática e eletroeletrônicos Voltagem: Bivolt Garantia do Fornecedor: 12 meses Proteções: Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial); Contra subtensão e	10



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

		<b>sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; Contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático; Contra descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem), nos modelos bivolt.</b>	
06	<b>Estabilizador</b>	<b>Estabilizador - 2000VA</b> <b>6 tomadas</b> <b>Funcionalidade: Proteção de aparelhos de informática e eletroeletrônicos</b> <b>Voltagem: Bivolt</b> <b>Garantia do Fornecedor: 12 meses</b> <b>Proteções: Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial); Contra subtensão e sobretensão de rede com desligamento e rearme automático; Contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático; Contra descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem), nos modelos bivolt.</b>	<b>10</b>
07	<b>HD Externo Portátil</b>	HD Externo Portátil	08
08	<b>PEN DRIVE 16GB</b>	PEN DRIVE 16GB	10
09	<b>PEN DRIVE 32GB</b>	PEN DRIVE 32GB	20
10	<b>Microcomputador</b>	Microcomputador	08
11	<b>Multifuncional</b>	<b>MULTIFUNCIONAL</b> - Funções: Impressão, cópia, digitalização, foto; Velocidade de impressão (preto e branco): Até 8,8 ppm; Rascunho: Até 21 ppm; Velocidade de impressão (cor): Até 5,2 ppm; Rascunho: Até 17 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 1000 páginas; Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; Preto e branco: Até 1200 x 600 dpi renderizados; Monitor: LCD monocromático de alta resolução de 5 cm (2"); Velocidade do processador: 360 MHz; Capacidade sem fios: Sim; Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11n; Memória padrão: 32 MB de memória DDR1; Manuseio de entrada de papel, padrão: Até 100 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 30 folhas.	05



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

12	<b>Multifuncional</b>	<p><b>MULTIFUNCIONAL</b> – Funções: Impressão, cópia, digitalização, fax, web; Velocidade de impressão (preto e branco): Até 19 ppm; Rascunho: Até 31 ppm; Velocidade de impressão (cor): Até 14,5 ppm; Rascunho: Até 31 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 30000 páginas; Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Monitor: Tela de toque CGD de 2,65” (6,75 cm); Velocidade do processador: 600 MHz; Capacidade sem fios: Sim; Conectividade, padrão: 1 USB 2.0; 1 USB Host; 1 Ethernet; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11; Memória padrão: 128 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão: Até 250 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas.</p>	05
----	-----------------------	--	----

### LEIA-SE

TABELA – ABERTURA DE NOVO REGISTRO DE PREÇOS - INFORMÁTICA			
ITEM	NOME	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ANUAL
01	<b>Adaptador</b>	Adaptador Reverso para Tomada - Do padrão novo para padrão antigo. Conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. Este adaptador aceita os pinos com Ø 4,0mm e 4,8mm	10
02	<b>Adaptador</b>	Adaptador para Tomada - Do padrão antigo para padrão novo Conecta equipamentos com plugue antigo 2P+T em tomadas do novo padrão Brasileiro de Tomadas (NBR 14136).	10
03	<b>Apresentador Multimídia</b>	Apresentador Multimídia Conexão: USB Recursos: Pug and Play Sistema Operacional Compatível: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Distância Máxima: 15 M Alimentação: Pilha AAA	03
04	<b>Estabilizador</b>	Estabilizador de 300VA bivolt com 04 tomadas	10
05	<b>Estabilizador</b>	Estabilizador - 1000VA Funcionalidade: Proteção de aparelhos de informática e eletroeletrônicos Voltagem: Bivolt Garantia do Fornecedor: 12 meses Proteções: Contra surtos de tensão provenientes da rede	10





## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

		impressão (cor): Até 5,2 ppm; Rascunho: Até 17 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 1000 páginas; Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; Preto e branco: Até 1200 x 600 dpi renderizados; Monitor: LCD monocromático de alta resolução de 5 cm (2"); Velocidade do processador: 360 MHz; Capacidade sem fios: Sim; Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11n; Memória padrão: 32 MB de memória DDR1; Manuseio de entrada de papel, padrão: Até 100 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 30 folhas.	
12	<b>Multifuncional</b>	<b>MULTIFUNCIONAL</b> – Funções: Impressão, cópia, digitalização, fax, web; Velocidade de impressão (preto e branco): Até 19 ppm; Rascunho: Até 31 ppm; Velocidade de impressão (cor): Até 14,5 ppm; Rascunho: Até 31 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 30000 páginas; Qualidade de impressão (melhor): Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Monitor: Tela de toque CGD de 2,65" (6,75 cm); Velocidade do processador: 600 MHz; Capacidade sem fios: Sim; Conectividade, padrão: 1 USB 2.0; 1 USB Host; 1 Ethernet; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11; Memória padrão: 128 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão: Até 250 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas.	05

Os demais itens permanecem inalterados.

---

**Silvia Binotto**  
Presidente da Comissão de Licitação  
FATEC